

LUBEXCEL RACING 5W-40

HUILE SYNTHÉTIQUE POUR MOTEURS ESSENCE ET DIESEL

Répond aux Normes Internationales :

API SN/CF

ACEA A3/B4

Répond aux Homologations Constructeurs :

MB 229.3/229.5

GM LL-B-025

BM LL01

PORSCHE A40

VW 501.01 /502.00 / 505.00

RN 0700/0710

PSA B712296

APPLICATIONS

LUBEXCEL RACING 5W-40 est une huile moteur 100% synthétique spécialement conçue pour répondre aux exigences sévères des constructeurs et formulée avec des huiles de base de qualité supérieure et des additifs particulièrement performants. Cela offre une excellente fluidité à basses températures, une très faible résistance au démarrage, un indice de viscosité exceptionnel et une stabilité thermique très élevée.

LUBEXCEL RACING 5W-40 peut être utilisée pour tous les types de moteurs de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers fonctionnant à l'essence, ou diesel, ou LPG et convient notamment pour les moteurs turbocompressés, multisoupapes, à injection et équipés de pots catalytiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Offre une protection inégalée et une longue durée de vie au moteur.
- Réduit la consommation d'huile
- Réduit la consommation de carburant

RÉSULTATS DES ANALYSES

Densité à 15°C	0.853
Classe de viscosité SAE	5W-40
Point d'éclair °C	224
Point d'écoulement °C	-39
Viscosité cin. à 40 °C	81,3 mm ² /sec
Viscosité cin. à 100°C	13,6 mm ² /sec
Indice de viscosité	171

Les informations reprises dans ce document visent à guider le lecteur par rapport aux caractéristiques et aux applications éventuelles des lubrifiants Lubexcel. Malgré tous les soins apportés à l'élaboration de ce document, le réalisateur décline toute responsabilité pour les dommages éventuels résultant d'omissions et/ou d'erreurs dans le texte, plus particulièrement lorsque celles-ci sont manifestement imputables à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur régissent toutes les livraisons de produits.