



SHELL HELIX DIESEL SUPER

Huile pour moteurs diesel automobiles

Applications

SHELL a créé SHELL HELIX DIESEL SUPER pour une utilisation quotidienne de votre moteur diesel et une conduite en toute sécurité.

Avantages

SHELL HELIX DIESEL SUPER :

- offre une protection optimale à toutes températures
- assure une lubrification constante

Agréments et spécifications

SHELL HELIX DIESEL SUPER, de grade

SAE 15W-40

répond aux exigences des constructeurs automobiles et aux normes :

ACEA B2-98 API CF

Conseils

Pour des conseils sur les applications non mentionnées dans cette fiche ou des besoins spécifiques relatifs à notre produit, veuillez contacter votre interlocuteur Shell.

Protection de l'environnement

Remettre les huiles usagées à un collecteur agréé. Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec les huiles usagées.

Caractéristiques Types

Caractéristiques	Méthodes	Valeurs types
Grade SAE		15W-40
Propriétés physico-chimiques		
Masse volumique à 20°C	kg/m ³ NF T 60-172	877,5
Viscosité dynamique (CCS) à -15°C	mPa.s ASTM D-5293	2700
Viscosité cinématique :	mm ² /s NF T 60-100	
• à 40°C	mm ² /s	104,0
• à 100°C	mm ² /s	14,00
Indice de viscosité	ASTM D-2270	136
Point d'écoulement	°C NF T 60-105	- 30
Point d'éclair vase ouvert	°C NF T 60-118	222
TBN	mgKOH/g ASTM D-2896	8,7

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif

Hygiène et sécurité

Shell Helix Diesel SUPER 15W-40, utilisée suivant nos recommandations et dans le respect des consignes de sécurité ne présente pas de danger pour la santé. Toutefois, il faut éviter les contacts prolongés ou répétés avec les huiles de vidange moteurs. Lors de l'opération de vidange, il est conseillé de porter des gants et une protection adaptés. En cas de contact entre la peau et l'huile de vidange, lavez vos mains avec de l'eau et du savon. Les mesures d'hygiène et de sécurité ainsi que les précautions à prendre dans ses emplois habituels sont mentionnées dans la fiche de sécurité (FDS) qui peut être obtenue sur simple demande par l'intermédiaire du Minitel. n° vert: 08 36 05 13 01 (accès gratuit, 24h/24) ou sur le site Internet www.quickfds.com.

03/03