

Mobil SHC Formula LD 0W-30

Lubrifiant entièrement synthétique à espacements de vidange allongés pour véhicules VW-Audi

Description

Mobil SHC Formula LD 0W-30 est un lubrifiant entièrement synthétique de haute performance destiné aux moteurs à essence et aux moteurs diesel de véhicules légers. Il est conçu pour répondre aux exigences sévères requises pour une grande longévité et pour apporter une contribution significative à l'économie d'énergie et à la propreté des moteurs. Mobil SHC Formula LD 0W-30 a été élaborée pour répondre aux exigences les plus récentes du groupe VW-Audi pour un programme d'entretien à vidanges espacées, associé à des capteurs électroniques de contrôle de l'huile.

Propriétés et avantages

Mobil SHC Formula LD 0W-30 offre les avantages suivants :

- Formulation entièrement synthétique offrant des possibilités de vidanges espacées dans les voitures VW-Audi utilisant le programme vidanges espacées (WIV)
- Jusqu'à 30 000 km en voitures à essence (*)
- Jusqu'à 50 000 km en voitures diesel (*)
- Jusqu'à 30 000 km en utilitaires légers diesel (*)
- (*) ou 2 ans au premier échec
- Basse viscosité pour permettre une économie d'énergie et la réduction des émissions
- Excellente fluidité à basse température permettant une circulation rapide et une réduction de l'usure au démarrage surtout par temps froid
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation offrant une protection lorsque le moteur est soumis à haute température et une conduite exigeante.
- Extension des espacements de vidange, diminuant l'utilisation d'huile neuve et l'élimination d'huile usagée, pour protéger l'environnement

Applications

Mobil SHC Formula LD 0W-30 devrait être utilisé en vidange ou en appoint dans les véhicules du groupe VW-Audi utilisant le programme Vidanges Espacées où une huile approuvée par VW selon VW 503.00, 506.00 ou 506.01 est exigée. Ces véhicules auront été initialement pourvus de cette qualité d'huile en usine. Mobil SHC Formula LD 0W-30 est approuvée comme suit :

Spécifications et approbations

Mobil SHC Formula LD 0W-30 est approuvée selon les normes suivantes

VW 503 00

VW 506 00

VW 506 01

Lubrifiants et produits spéciaux ExxonMobil

.Cette information ne s'applique qu'aux produits offerts en Europe (y compris la Turquie) et dans l'ancienne Union soviétique. Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles localement. Pour plus d'information, prenez contact avec votre point de vente régional ou visitez www.exxonmobil.com.

La société ExxonMobil est composée de nombreuses sociétés affiliées et filiales dont le nom peut incorporer l'appellation Esso, Mobil ou ExxonMobil. Ce document ne contient aucune clause destinée à annuler ou à remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Les entités affiliées à ExxonMobil demeurent responsables et doivent répondre de toute action locale. En raison de la recherche et du développement continus des produits, l'information contenue dans la présente est sujette à modification sans préavis. Les caractéristiques typiques peuvent varier légèrement.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tous droits réservés.



Caractéristiques typiques

Mobil SHC Formula LD 0W-30

SAE Grade	0W-30
cSt à 40°C	53
cSt à 100°C	9.6
Indice de viscosité, ASTM D 2270	167
Cendres Sulfatées, %masse, ASTM D 874	1.3
Réserve de Basicité, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-39
Point éclair, °C, ASTM D 92	223
Densité à 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.856

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande à votre contact commercial, ou par internet. Ce produit ne devrait pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

Le logo Mobil et le Pégase sont des marques déposées de ExxonMobil Corporation et de ses filiales.

