

Fiche Descriptive

Mobil 1 SAE 5W-40 Huile moteur essence synthétique

Description

Huile moteur toutes saisons, à base 100% synthétique, dont les performances surpassent très largement celles des huiles minérales supérieures, permettant ainsi une diminution de la consommation de carburant.

Elle dépasse les performances évaluées dans les normes API SJ/CF, API SH/EC, ACEA-98, A3, B3/B4 et correspond aux grades de viscosité SAE 5W-40.

Avantages

- Excède les exigences de tous les constructeurs.
- Economise le carburant
- Améliore la durée de vie du moteur grâce à ses propriétés anti-usures exceptionnelles.
- Réduit la consommation d'huile.
- Augmente de façon sensible la puissance des moteurs à hautes performances ou suralimentés.
- Facilite les démarrages, même par un très grand froid, et à ce titre est particulièrement recommandée pour les moteurs équipés de poussoirs hydrauliques.
- Se mélange à toutes les huiles moteurs.
- Contribue à la réduction des émissions à l'échappement.
- Empêche la formation de dépôts (crackings) sur le turbo-compresseur se formant à l'arrêt du moteur, et protège les coussinets de paliers de turbo contre l'usure.
- Réduit le phénomène de formation de dépôts dits " boues noires " dans les parties froides du moteur, comme prouvé par les excellents résultats obtenus dans le test DB M 102 E.
- Compatible avec les pots catalytiques.

Spécifications

Elle est homologuée :

- VW 500.00/505.00 (11.92)
- MB 229.1

Caractéristiques principales.

	Unité	Méthodes d'essai	Mobil 1 SAE 5W-40
Densité à 15°C			0,870
Point d'éclair	°C	NFT60-118	240
Viscosité à 40°C,	cSt	NFT60-100	83
Viscosité à 100°C	cSt	NFT60-100	14
Indice de viscosité		NFT60-136	178
Point d'écoulement	°C	NFT60-105	<- 54

Les informations de cette Fiche Descriptive sont données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant.

Applications

Approuvée par tous les constructeurs automobiles, elle convient à tous les types de moteurs essence, y compris Turbo ou multi-soupapes, équipés ou non de pots catalytiques.

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ces produits ne causent aucun dommage sur la santé quand ils sont correctement manipulés et utilisés. Aucune précaution particulière n'est recommandée, si ce n'est une bonne hygiène personnelle comprenant le nettoyage fréquent des vêtements souillés et le lavage des parties de la peau en contact, à l'eau et au savon.

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur simple demande.

Mobil Oil Française - c/o Esso SAF - 2 rue des Martinets - 92569 RUEIL MALMAISON CEDEX