

Fiche Descriptive

Mobil 1 Turbo Diesel SAE 5W-40 Huile moteur diesel synthétique

Description

Huile moteur toutes saisons, à base 100% synthétique, dont les performances surpassent très largement celles des huiles minérales supérieures.

Elle dépasse les performances évaluées dans les normes :

- API CF/ SJ
- API SH/EC
- ACEA-98, A3,B3/B4

et correspond aux grades de viscosité SAE 5W-40.

Avantages

- Excède les exigences de tous les constructeurs.
- Economise le carburant
- Améliore la durée de vie du moteur grâce à ses propriétés anti-usures exceptionnelles.
- Réduit la consommation d'huile.
- Augmente de façon sensible la puissance des moteurs à hautes performances ou suralimentés.
- Assure une lubrification optimale dès le démarrage, même par très grand froid.
- Se mélange à toutes les huiles moteurs.
- Contribue à la réduction des émissions à l'échappement.
- Empêche la formation de dépôts (crackings) sur le turbo-compresseur se formant à l'arrêt du moteur, et protège les coussinets de paliers de turbo contre l'usure.

Spécifications

Elle est homologuée :

- VW 505.00/500.00 (11.92)
- MB 229.1

Caractéristiques principales.

	Unité	Méthodes d'essai	Mobil 1 TD SAE 5W-40
Densité à 15°C			0,870
Point d'éclair	°C	NFT60-118	240
Viscosité à 40°C,	cSt	NFT60-100	83
Viscosité à 100°C	cSt	NFT60-100	14
Indice de viscosité		NFT60-136	178
Point d'écoulement	°C	NFT60-105	<- 54

Les informations de cette Fiche Descriptive sont données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant.

Applications

Approuvée par tous les constructeurs automobiles, elle convient à tous les types de moteurs diesel turbo-compressés avec ou sans pots catalytiques.

Ce produit peut également être appliqué sur les utilitaires légers.

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ces produits ne causent aucun dommage sur la santé quand ils sont correctement manipulés et utilisés. Aucune précaution particulière n'est recommandée, si ce n'est une bonne hygiène personnelle comprenant le nettoyage fréquent des vêtements souillés et le lavage des parties de la peau en contact, à l'eau et au savon.

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur simple demande.

Mobil Oil Française - c/o Esso SAF - 2 rue des Martinets - 92569 RUEIL MALMAISON CEDEX