

Fiche Descriptive

Mobil Extra 4T

Description

Mobil Extra 4 Temps est une huile multigrade 10W-40 formulée à partir de la technologie de synthèse Mobil, développée pour la lubrification des moteurs de moto 4 Temps à hautes performances.

Avantages

- La nature de la base et l'additivation de Mobil Extra 4 Temps lui confèrent une remarquable stabilité thermique, garantissant une bonne tenue aux hautes températures. Supprime le risque de grippage chemises, pistons. Sa faible volatilité permet de réduire les consommations d'huile en appoints.
- Le point d'écoulement bas (- 32°C) de Mobil Extra 4 Temps assure une bonne lubrification à basse température, réduisant l'usure moteur.
- Assure une bonne propreté interne des moteurs, évitant le gommage des segments.
- Pour les motos équipées d'embrayage à bain d'huile, Mobil Extra 4 Temps facilite le passage des vitesses

Spécifications

Mobil Extra 4 Temps répond aux spécifications les plus sévères :

- . API SJ/CF,
- . CCMC G5/PD2,
- . ACEA-98 A3, B3.

Caractéristiques principales.

	Unité	Méthodes d'essai	Mobil Extra 4 Temps
Densité à 15°C			0,873
Point d'éclair	°C	NFT60-118	236
Viscosité à 40°C,	cSt	NFT60-100	85,5
Viscosité à 100°C	cSt	NFT60-100	14
Indice de viscosité		NFT60-136	174
Point d'écoulement	°C	NFT60-105	- 32

Les informations de cette Fiche Descriptive sont données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant.

Applications

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ces produits ne causent aucun dommage sur la santé quand ils sont correctement manipulés et utilisés. Aucune précaution particulière n'est recommandée, si ce n'est une bonne hygiène personnelle comprenant le nettoyage fréquent des vêtements souillés et le lavage des parties de la peau en contact, à l'eau et au savon.

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur simple demande.

Mobil Oil Française - c/o Esso SAF - 2 rue des Martinets - 92569 RUEIL MALMAISON CEDEX