

Fiche Descriptive

Mobil Scooter 4T 10W-40

Description

Mobil Scooter 4T 10W-40 est une huile issue des technologies de synthèse Mobil pour les moteurs de scooters fonctionnant dans des conditions normales d'utilisation.

Avantages

La technologie Mobil déployée dans la conception et l'élaboration des bases de synthèse utilisées pour Mobil Scooter 4 Temps 10W-40 offre les avantages suivants :

- Propreté moteur conduisant à un meilleur contrôle de l'usure.
- Démarrage rapide à basse température.
- Excellente résistance à haute température.
- Réduction des émissions polluantes à l'échappement.
- Maîtrise des consommations d'huile en appoints.

Spécifications

Mobil Scooter 4T 10W-40 répond aux spécifications suivantes :

- API SJ,
- ACEA-98 A3,
- VW 500.00 (11.92),
- MB 229.1

Applications

La technologie de synthèse de ce produit lui confère des performances à basse température remarquables assurant au moteur un démarrage rapide et une faible volatilité permettant la réduction des consommations d'huile en appoint.

L'additivation de Mobil Scooter 4T 10W-40 assure au moteur une protection maximum. Cette huile dépasse ainsi les performances des huiles minérales.

Caractéristiques principales.

	Unité	Méthodes d'essai	Mobil Scooter 4T 10W-40
Densité à 15°C			0,873
Point d'éclair	°C	NFT60-118	236
Viscosité à 40°C,	cSt	NFT60-100	85,5
Viscosité à 100°C	cSt	NFT60-100	14
Indice de viscosité		NFT60-136	174
Point d'écoulement	°C	NFT60-105	<- 32

Les informations de cette Fiche Descriptive sont données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant.

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ces produits ne causent aucun dommage sur la santé quand ils sont correctement manipulés et utilisés. Aucune précaution particulière n'est recommandée, si ce n'est une bonne hygiène personnelle comprenant le nettoyage fréquent des vêtements souillés et le lavage des parties de la peau en contact, à l'eau et au savon.

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur simple demande.

Mobil Oil Française - c/o Esso SAF - 2 rue des Martinets - 92569 RUEIL MALMAISON CEDEX