

Fiche Descriptive

Mobil Vactra Oil numérotées Huiles glissières

Description

Les Mobil Vactra Oil Numérotées sont des lubrifiants de haute qualité conçus pour la lubrification de toutes glissières de machine outil. Elles peuvent être également utilisées dans les circuits hydrauliques avec graissage des glissières en dérivation.

Avantages

- Glissement contrôlé : grâce à un coefficient de friction adapté, les Mobil Vactra Oils 1 à 4 permettent d'obtenir un déplacement parfaitement régulier de la table, sans vibration, ni broutement et ceci quelle que soit la nature des glissières. Il en résulte une qualité d'usinage constante.
- Très bonne séparation avec les fluides de coupe solubles permettant de minimiser les problèmes et coûts liés aux fluides de coupe et leur élimination.
- Protection des glissières composites : leurs propriétés de séparation avec les fluides solubles de même que leur forte adhésivité permettent de protéger efficacement les glissières dites "plastiques" sensibles à l'humidité.

Applications

Mobil Vactra n° 1: glissières relativement peu chargées.

Mobil Vactra n° 2: glissières horizontales dans les petites et moyennes machines ou la charge projetée ne dépasse pas 5 bars pour les glissières plates ou 2.7 bars pour les glissières en V.

Mobil Vactra n° 4: recommandée pour les machines importantes ou les pressions sur les glissières sont élevées.

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ces produits ne causent aucun dommage sur la santé quand ils sont correctement manipulés et utilisés. Aucune précaution particulière n'est recommandée, si ce n'est une bonne hygiène personnelle comprenant le nettoyage fréquent des vêtements souillés et le lavage des parties de la peau en contact, à l'eau et au savon.

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur simple demande.

Caractéristiques principales.

	Méthodes	N° 1	N° 2	N° 2.5	N° 3	N° 4
Densité à 15°C	NFT 60-101	0.874	0.884	0.887	0.894	0.897
Viscosité à 40°C (cSt)	NFT 60-100	30	65	98	145	205
Viscosité à 100°C (cSt)	NFT 60-100	5.4	8.7	11.8	14.8	18.1
Indice de viscosité	NFT 60-136	100	105	100	98	97
Point d'écoulement °C	NFT 60-135	-15	-13	-9	-9	-6
Point d'éclair °C	NFT 60-118	215	230	230	234	236

Les informations de cette Fiche Descriptive sont données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant.

MALMAISON CEDEX