

Fiche Descriptive

Mobilgrease XHP 221, 222 et 223 Graisses supérieures à savon de lithium complexe

Description

Mobilgrease XHP 221, 222 et 223 sont des graisses lithium complexe, extrême-pression, basées sur une huile minérale de haute qualité, destinée au graissage des installations industrielles. Elles se caractérisent par d'excellentes propriétés d'adhésivité, de résistance à l'eau et au délavage.

Avantages

- Réduction des arrêts et des coûts de maintenance, grâce à un haut niveau de protection contre l'usure et la corrosion même en présence d'eau acide.
- Excellente résistance au délavage, et stabilité mécanique en mélange avec de l'eau.
- Extension des intervalles de relubrification grâce à une durée de vie importante, même sous conditions sévères.
- Convient pour une large plage de vitesse de roulement. Absence de plomb, chlore et nitrite.

Applications

Mobilgrease XHP 222 est une graisse de grade NLGI 2, formulée avec une huile minérale ISO VG 220. C'est une graisse multi-usages industrielle pour applications sévères et destinée à résister aux chocs et vibrations, au délavage et introduction d'eau et à l'environnement corrosif.

Cette graisse est aussi recommandée pour les applications marines du fait de sa résistance à l'eau et protection anti-corrosion. Sa plage d'utilisation en température va de -15 à +150°C.

Mobilgrease XHP 223 permet d'assurer une excellente étanchéité grâce à son adhésivité et sa consistance de grade NLGI 3.

Mobilgrease XHP 221 est une graisse multi-usage de grade NLGI 1, qui est aussi formulée à partir d'une huile de base ISO VG 220. Sa consistance garantit une bonne performance à basse température et permet son utilisation dans les systèmes de lubrification centralisés.

Caractéristiques principales.

	Méthodes	XHP 221	XHP 222	XHP 223
Couleur	Visuelle	Bleue	Bleue	Bleue
Grade NLGI	NFT 60-132	1	2	3
Viscosité huile de base à 40 °C (cSt)	NFT 60-100	220	220	220
Type de savon	-	Lithium complexe	Lithium complexe	Lithium complexe
Essai SKF EMCOR	IP 220			
eau distillée	-	0-0	0-0	0-0
eau acide PH 4.5	-	0-0	0-0	0-0
Structure	-	Lisse et très collante	Lisse et très collante	Lisse et très collante

Les informations de cette Fiche Descriptive sont données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant.

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets adverses sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

Mobil Oil Française - c/o Esso SAF - 2 rue des Martinets - 92569 RUEIL MALMAISON CEDEX