

# Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Huile haute performance pour moteurs diesel

## Description

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 est une huile de haute performance pour moteurs diesel qui offre une protection confirmée des moteurs diesel exploités dans des applications difficiles sur la route et les chantiers. La Mobil Delvac Super 1400 15W-40 est recommandée dans une vaste gamme d'applications professionnelles et environnements d'exploitation de l'industrie agricole, des transports, des mines, de la construction et des carrières.

## Caractéristiques et avantages

La technologie de la Mobil Delvac Super 1400 15W-40 offre une excellente performance pour les moteurs diesel modernes ainsi que les modèles de moteurs plus anciens. Les avantages clés comprennent notamment :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Stabilité thermique et à l'oxydation	Contrôle des dépôts de boues
Réserve TBN	Prévient la formation de dépôts
Stabilité au cisaillement maintien du grade de viscosité	Réduction de la consommation d'huile et protection contre l'usure
Excellent pouvoir détergent / de dispersion	Moteurs plus propres et longévité accrue du moteur
Compatibilité avec les composants du moteur	Plus longue durée de vie des joints

## Applications

- Véhicules à moteur diesel à aspiration naturelle ou suralimenté des constructeurs européens, japonais et américains
- Poids lourds et véhicules routiers légers
- Matériels de chantier, des mines, des carrières et de l'agriculture



## Spécifications et approbations

<b>Mobil Delvac Super 1400 15W-40 satisfait ou dépasse les spécifications suivantes de l'industrie :</b>	<b>15W-40</b>
ACEA E3/B3/B4/A3	X
API CG-4/CF/SJ	X

  

<b>Mobil Delvac Super 1400 15W-40 est approuvée par les constructeurs suivants :</b>	<b>15W-40</b>
MB 228.3	X
MAN 3275	X
Volvo VDS-2	X
MTU Type 2	X

## Caractéristiques typiques

<b>Mobil Delvac Super 1400 15W-40</b>	
<b>Grade SAE</b>	<b>15W-40</b>
Viscosité, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	106
cSt @ 100° C	15.0
Indice de viscosité, ASTM D 2270	135
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D 874	1.4
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	11.5
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-27
Point d'éclair, °C, ASTM D 92	220
Densité @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.887

## Santé et sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle et sur Internet. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination du produit usé, veuillez protéger l'environnement.

*Le logo Mobil, le Pégase et Delvac (et toutes autres marques de commerce) sont des marques commerciales déposées d'Exxon Mobil Corporation ou d'une de ses filiales.*

