

Mobil Agri Super 15W-40

Huile Universelle (STOU) pour Tracteurs agricoles

Description

Mobil Agri Super 15W-40 est une huile multifonctionnelle de haute performance pour la lubrification des équipements agricoles fonctionnant dans des conditions difficiles et par tous les temps. Elle s'avère particulièrement efficace dans les moteurs diesel et essence, les transmissions, les circuits hydrauliques, les différentiels et les freins immergés.

Avantages

Les Entreprises Agricoles utilisent une large gamme d'équipements pour lesquels une huile multifonctionnelle est la bienvenue. Mobil Agri Super 15W-40 leur permet de réduire le nombre de lubrifiants en service et de limiter les erreurs d'applications. Elle présente les avantages suivants :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Bonne stabilité thermique et à l'oxydation	Réduction de la formation de boues et des dépôts à haute température
Bonne réserve d'alcalinité	Contrôle des dépôts amélioré
Bonne protection anti-rouille et anti-corrosion	Réduction de l'usure, plus longue durée de vie des équipements et des circuits hydrauliques
Détergence/dispersivité efficaces	Moteurs plus propres et plus durables
Très bonne tenue de la viscosité à haute température et volatilité réduite.	Réduction de l'usure moteur, du glaçage des cylindres et de la consommation d'huile.
Propriétés de friction et de charge exceptionnelles	Puissance du moteur et des transmissions améliorée et élimination du broutage dans les freins immergés.
Bonnes pompabilité et efficacité à basse température	Démarrages facilités, réduction de l'usure dans les endroits critiques des transmissions et temps de réponse du circuit hydraulique amélioré.
Compatibilité avec la majorité des composants	Meilleure longévité des garnitures et des joints
Produit multifonctionnel	Moins de produits et moins de risques d'erreurs.

Applications

- Huile pour moteurs essence et diesel des matériels et des équipements agricoles
- Utilisation dans les transmissions des mêmes équipements lorsqu'il est requis un produit multifonctions.

Lubrifiants et produits spéciaux ExxonMobil

Cette information ne s'applique qu'aux produits offerts en Europe (y compris la Turquie) et dans l'ancienne Union soviétique. Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles localement. Pour plus d'information, prenez contact avec votre point de vente régional ou visitez www.exxonmobil.com.

La société ExxonMobil est composée de nombreuses sociétés affiliées et filiales dont le nom peut incorporer l'appellation Esso, Mobil ou ExxonMobil. Ce document ne contient aucune clause destinée à annuler ou à remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Les entités affiliées à ExxonMobil demeurent responsables et doivent répondre de toute action locale. En raison de la recherche et du développement continus des produits, l'information contenue dans la présente est sujette à modification sans préavis. Les caractéristiques typiques peuvent varier légèrement.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tous droits réservés.



Spécifications

Mobil Agri Super 15W-40 Répond aux spécifications suivantes	15W-40
Massey Ferguson MF 1144	X
Mobil Agri Super 15W-40 est homologuée :	15W-40
ZF-TE-ML 06B/07B	X
Mobil Agri Super 15W-40 est recommandée dans les applications requérant les niveaux suivants :	15W-40
Allison C-4 (Applications agricoles seulement)	X
Massey Ferguson MF 1139	X
STOU	X
John Deere J20C/J27	X
Ford New Holland M2C 159B	X
API CF	X
API CE/SF/GL-4	X

Caractéristiques Typiques

	Méthodes	Mobil Agri Super 15W-40
Grade SAE		15W40
Viscosité à 40°C - cSt	ASTM D 445	99
Viscosité à 100°C - cSt	ASTM D 445	14,2
Indice de viscosité	ASTM D 2270	147
Teneur en cendres sulfatées, wt%	ASTM D 874	1,5
TBN - mg KOH/g	ASTM D 2896	10
Point d'écoulement °C	ASTM D 97	-33
Point d'éclair °C	ASTM D 92	225
Densité à 15°C - kg/l	ASTM D 4052	0,886

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets adverses sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

Le logo Mobil et le Pégase sont des marques déposées de Exxon Mobil Corporation et de ses filiales

Lubrifiants et produits spéciaux ExxonMobil

Cette information ne s'applique qu'aux produits offerts en Europe (y compris la Turquie) et dans l'ancienne Union soviétique. Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles localement. Pour plus d'information, prenez contact avec votre point de vente régional ou visitez www.exxonmobil.com.

La société ExxonMobil est composée de nombreuses sociétés affiliées et filiales dont le nom peut incorporer l'appellation Esso, Mobil ou ExxonMobil. Ce document ne contient aucune clause destinée à annuler ou à remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Les entités affiliées à ExxonMobil demeurent responsables et doivent répondre de toute action locale. En raison de la recherche et du développement continus des produits, l'information contenue dans la présente est sujette à modification sans préavis. Les caractéristiques typiques peuvent varier légèrement.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tous droits réservés.

