

LUBEXCEL AGRI MULTI 10W-40

HUILE MULTIFONCTIONNELLE POUR APPLICATIONS AGRICOLES

Répond aux Normes Internationales :

API GL-4 /GL5 (low speed/high torque) SF/CE CG-4

ACEA E3

Allison C4

Répond aux Homologations Constructeurs :

MF M-1139/1144/1145/1135/1143

JOHN DEERE J27/ J20C

ZF TE-ML 03A/05K/06A/06B/06C/07B/07D

Ford ESN-M2C-159B/C ESN-M2C134C/D FNH82009203

NH NH-024C/410B/420A

CASE MAT 3525/3526

APPLICATIONS

LUBEXCEL AGRI MULTI 10W-40 est une huile semi synthétique « STOU » multifonctionnelle qui convient pour les moteurs ancienne génération, les transmissions, les freins humides et les circuits hydrauliques des tracteurs agricoles.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente protection contre l'usure
- Très bonne stabilité à l'oxydation
- Bon fonctionnement des systèmes hydrauliques tant à basse température qu'à température élevée

RÉSULTATS DES ANALYSES

Densité à 15°C	0.875
Point d'écoulement °C	-36
Point éclair	220°C
Viscosité cin. à 40 °C	96 mm ² /sec
Viscosité cin. à 100°C	14,1 mm ² /sec
Viscosité CCS à -25°C	6700 mPa.s
Indice de viscosité	150

Les informations reprises dans ce document visent à guider le lecteur par rapport aux caractéristiques et aux applications éventuelles des lubrifiants Lubexcel. Malgré tous les soins apportés à l'élaboration de ce document, le réalisateur décline toute responsabilité pour les dommages éventuels résultant d'omissions et/ou d'erreurs dans le texte, plus particulièrement lorsque celles-ci sont manifestement imputables à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur régissent toutes les livraisons de produits.