

ULTRADEG 50 AL

FLUIDE DE NETTOYAGE ET DE DÉGRAISSAGE

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

ULTRADEG 50 AL est un dégraissant pur pour le nettoyage et le dégraissage des pièces et surfaces métalliques.

Particulièrement applicable dans la dernière phase de processus tels que le laminage de l'aluminium parce que ne laisse aucun résidu et protège les matériaux.

PROPRIÉTÉS

ULTRADEG 50 AL est un fluide incolore à faible odeur.

ULTRADEG 50 AL est un fluide synthétique qui ne nécessite pas de dégraissage ultérieur (thermique ou autre) car son caractère évanescent ne laisse pas de résidus.

Compatible avec tous les gaz de refroidissement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Unité	Valeurs typiques	Norme
Aspect	Liquide incolore		
Densité à 25 °C	gr/cm ³	0,735	ASTM D 1298
Viscosité à 40 °C	cSt	1,0	ASTM D 445
Pression de vapeur	kPa	< 0,25	-
Point d'Éclair	°C	> 50	ASTM D 92
Point de congélation	°C	< -20	ASTM D 97
Point d'auto-inflammation	°C	220	ASTM 3E 659
Corrosion cuivre 100 h à 40°C	-	1 a	ASTM D 130
Indice KB	-	25	ASTM D 1133
Teneur en soufre	ppm	<50	ASTM D 1744
Teneur en aromatique, en benzène	ppm	0	ASTM D 4367
Teneur en chlore	ppm	0	GCMS

Rev: 09/21

Les informations présentées dans ce document se basent sur nos connaissances à la date de révision indiquée. Nous nous réservons le droit de les modifier. Ces informations ne libèrent pas l'utilisateur de la responsabilité d'essayer le produit sur son application spécifique. Les données indiquées représentent des valeurs moyennes et ne constituent pas des spécifications de produit. Pour toute ultérieure information s'adresser au Service Technique de COGELSA. COGELSA n'est pas responsable de dommages provoqués par une utilisation inappropriée du produit.