



LUBexcel

RACING R17 FE 0W-20

Révision :
Novembre 2024

APPLICATIONS

Lubexcel Racing R 17 FE 0W-20 est une huile moteur 100% synthèse spécialement formulée pour être utilisée dans les tout derniers moteurs diesel Renault avec FAP, qui nécessitent une huile conforme à la nouvelle norme d'économie de carburant RN17 FE de Renault.

Son indice de viscosité très faible, SAE 0W-20, permet au moteur d'offrir un très haut rendement énergétique. Lubexcel Racing R 17 FE 0W-20 peut être utilisée dans tous les moteurs conçus pour la nouvelle norme ACEA C5 « Low SAPS » qui présente un potentiel d'économie de carbura plus élevé que l'ACEA C3.

POINTS FORTS

- Démarrage à froid spontané et effet super lubrifiant prononcé
- Nettoyage maximal du moteur
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réduit la consommation de carburant et des émissions de CO2
- Excellente stabilité au cisaillement pour une contribution optimale à une viscosité élevée

PERFORMANCES

- ACEA C5
- RENAULT approval RN17 FE

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.840
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	38.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.2
Indice de viscosité	ASTM D2270		195
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-48
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.79