

APPLICATIONS

Lubexcel Racing Ultra C2/C3 5W-30 est une huile moteur synthétique composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs soigneusement sélectionnés pour répondre aux spécifications de différents équipementiers.

Sa formulation lui permet de répondre aux spécifications VW 504.00 et 507.00 et peut être utilisée pour l'entretien de différents moteurs Euro 4 & Euro 5.

POINTS FORTS

- Protège contre la corrosion du moteur et des roulements
- Maintient la propreté du moteur
- Maintien de la protection durant les intervalles de vidange
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réduit la consommation de carburant et des émissions de CO₂

PERFORMANCES

- ACEA C2 (hors économies de carburant) ; C3
- API SN
- MB 229.51
- VW 504.00 ; 507.00
- Porsche C30
- BMW Longlife-04

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultats moyens
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,856
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,7
Indice de viscosité	ASTM D2270		169
B.N. (méthode HCLO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6,6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Cendres sulfatées	ASTM D874	Masse %	0,7
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230