



LUBexcel

RACING VL 0W-30

Révision :
Janvier 2025

APPLICATIONS

Lubexcel Racing VL 0W-30 est une huile moteur 100% synthèse composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs spécialement développés pour répondre aux exigences des voitures du constructeur Volvo.

Cette huile moteur grâce à sa viscosité extrêmement faible peut être utilisée toute l'année, y compris en hiver à des températures très basses.

Lubexcel Racing VL 0W-30 est recommandée pour les modèles Volvo à essence et diesel issus des dernières générations et munis de moteurs à 5 cylindres.

POINTS FORTS

- Démarrage à froid aisé grâce à une excellente fluidité à basse température
- Maintient la propreté du moteur
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réductions exceptionnelles de la consommation de carburant et des émissions de CO₂

PERFORMANCES

- ACEA A5/B5
- ACEA A7/B7
- API SN/CF
- BMW LONGLIFE-01 FE
- RENAULT RN 0700
- VOLVO approval VCC 95200377
- VW 503 00
- VW 506 00
- VW 506 01

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.2
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Indice de viscosité	ASTM D2270		180
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.09
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220
Viscosité CCS à -35°C	ASTM D5293	mPa.s	6000