



Shell Helix Ultra Maserati 10W-60

Huile moteur entièrement synthétiques - La formulation Shell la plus avancée pour les moteurs "hautes performances"

Shell Helix Ultra Maserati 10W-60 utilise une technologie de nettoyage actif unique protégeant contre les dépôts et l'usure les moteurs les plus performants et leurs permettant ainsi de fonctionner à un rendement maximum. Il est conçu pour répondre aux exigences des moteurs Maserati haute performance et ceux où une huile API SN ou ACEA A3/B4 est recommandée.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Caractéristiques, Performances et Avantages

- **L'ultime technologie de nettoyage actif de Shell**
Aide à protéger les moteurs "hautes performance" contre les dépôts limitant leurs puissances et performances.
- **Protection supérieure contre l'usure et la corrosion ¹**
Aide à prolonger la vie du moteur en protégeant ses surfaces contre l'usure et en neutralisant les acides de combustion.
- **Protection non égalée contre la formation des boues ²**
Aucune autre huile moteur ne permet de conserver votre moteur dans un état aussi proche de l'origine. ²
- **Résistance supérieure à la dégradation ³**
Aide au maintien de la protection du moteur à très hautes températures.
- **Formulation à faible volatilité ⁴**
Faible volatilité à haute température au niveau de la surface des pistons.
- **Caractère multi-carburant**
Peut être utilisée dans les moteurs fonctionnant à l'essence, au diesel, au biodiesel ou avec un mélange d'essence et d'éthanol.

¹ Comparaison faite par un laboratoire indépendant basée sur les Séquences IVA et VIII de la spécification

API SN.

² Basé sur les résultats du test Séquence VG des boues utilisant 0W-40.

³ Comparaison faite par un laboratoire indépendant basée sur la Séquence IIIG (tests d'oxydation et de contrôle des dépôts) de la spécification API SN.

⁴ Basée sur le test de volatilité NOACK sur les exigences des constructeurs.

Applications

- Les moteurs aux performances extrêmes et les conditions de course peuvent provoquer une usure excessive des roulements et des autres composants du moteur. Shell Helix Ultra Maserati a été formulée avec une viscosité plus élevée afin de fournir une protection exceptionnelle dans des conditions de performance et de course extrêmes par rapport aux huiles à viscosité inférieure.
- Shell Helix Ultra Maserati est conçue pour les moteurs modifiés et les moteurs de course fonctionnant à l'essence, au diesel, au biodiesel ou avec un mélange d'essence et d'éthanol.

Spécifications, Approbations et Recommandations

- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- Maserati

Pour sélectionner l'huile Shell Helix la plus appropriée à votre véhicule, veuillez consulter Shell LubeMatch à l'adresse suivante: <http://lubematch.shell.com>

Pour des conseils relatifs à des applications non mentionnées dans cette fiche technique veuillez contacter votre interlocuteur Shell ou le Service Technique Shell.

Caractéristiques types

Propriétés	Méthodes	Shell Helix Ultra Maserati 10W-60
Viscosité cinématique @100°C cSt	ASTM D445	23.1
Viscosité cinématique @40°C cSt	ASTM D445	160.1
Indice de viscosité	ASTM D2270	174
MRV @-30°C cP	ASTM D4684	35 900
Masse volumique @15°C kg/m ³	ASTM D4052	845.8
Point d'éclair °C	ASTM D92	250
Point d'écoulement °C	ASTM D97	-42

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Shell se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

Hygiène, Sécurité et Environnement

■ Hygiène et Sécurité

Shell Helix Ultra Maserati 10W-60 utilisée suivant nos recommandations d'utilisation et dans le respect des consignes de sécurité et d'hygiène, ne présente pas de danger significatif pour la santé.

Eviter le contact avec la peau. Portez des gants imperméables pour la graisse usagée. Après contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon.

Les mesures d'hygiène et de sécurité sont mentionnés dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site internet: <http://www.epc.shell.com>

■ Protection de l'environnement

Remettre les huiles usées à un collecteur agréé. Ne pas déverser l'huile dans les égouts, le sol ou l'eau.

