



LUBexcel

RACING F 5W-30

Révision :
Décembre 2024

APPLICATIONS

Lubexcel Racing F 5W-30 est une huile moteur 100% synthèse composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs soigneusement sélectionnés pour leur formulation destinées aux exigences des spécifications WSS-M2C913-C/D de Ford.

Cette huile moteur est imposée à tous les modèles Ford (essence & diesel) depuis 2009.

Lubexcel Racing F 5W-30 permet des économies de carburant supérieures à 3%. Cette huile remplace les spécifications M2C-913-A/B de Ford.

POINTS FORTS

- Excellente fluidité à basse température
- Maintient la propreté du moteur
- Maintien de la protection durant les intervalles de vidange
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réduit la consommation de carburant et des émissions de CO₂

PERFORMANCES

- ACEA A1/B1-12
- ACEA A5/B5
- API SN/CF
- ILSAC GF-5
- FIAT 9.55535-G1
- FORD approval WSS-M2C913-C/D
- JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5003
- RENAULT approval RN 0700
- VW 530 36

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	63.8
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Indice de viscosité	ASTM D2270		166
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	224