



WITH  
**Shell**  
**PUREPLUS**  
**TECHNOLOGY**

# Shell Helix *Ultra Professional* AJ-L 0W-20

*Huile moteur entièrement synthétiques - Formulée pour répondre aux exigences particulières des motoristes.*



Conçue pour répondre aux exigences particulières des moteurs essence "haute performance" du groupe Jaguar-Land Rover et ceux où une huile API SN est recommandée. Aide à la réduction des frictions internes du moteur et donc engendre une économie de carburant.

Proud Drivers Choose Shell Helix

## Applications

Shell Helix Ultra Professional AJ-L, conçue pour moteurs essence est approuvée STJLR 51.5122 et donc répond aux exigences techniques les plus contraignantes de cette spécification du groupe Jaguar-Land Rover. Elle est spécialement formulée pour une utilisation dans les moteurs Jaguar et Land Rover nécessitant cette spécification qui combine les tests moteur ACEA, les tests spécifiques JLR et des évaluations. Convient également où une performance API SN est requise.

## Spécifications, Approbations et Recommandations

- API SN
- ACEA A5/B5 - Conforme aux exigences de performance du test moteur
- Jaguar Land Rover STJLR 51.5122
- Pour sélectionner l'huile Shell Helix la plus appropriée à votre véhicule, veuillez consulter Shell LubeMatch à l'adresse suivante: <http://lubematch.shell.com>
- Pour des conseils relatifs à des applications non mentionnées dans cette fiche technique, veuillez contacter votre interlocuteur ou le service technique de Shell.

## Caractéristiques types

| Propriétés                              | Méthodes   | Shell Helix Ultra Professional AJ-L 0W-20 |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Viscosité cinématique @100°C cSt        | ASTM D445  | 8.20                                      |
| Viscosité cinématique @40°C cSt         | ASTM D445  | 41.90                                     |
| Indice de viscosité                     | ASTM D2270 | 174                                       |
| MRV @-40°C cP                           | ASTM D4684 | 11 200                                    |
| Masse volumique @15°C kg/m <sup>3</sup> | ASTM D4052 | 832.7                                     |
| Point d'éclair °C                       | ASTM D92   | 232                                       |
| Point d'écoulement °C                   | ASTM D97   | -60                                       |

Ces valeurs sont typiques de la production actuelle. Toutefois, Shell se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques dans le respect d'une conformité du produit à ses spécifications.

## Hygiène, Sécurité et Environnement

### Hygiène et Sécurité

Ce produit utilisée suivant nos recommandations dans le respect des consignes de sécurité et d'hygiène ne présente pas de danger pour la santé. .

Eviter le contact avec la peau. Portez des gants imperméables pour la graisse usagée. Après contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon.

Les mesures d'hygiène et les consignes de sécurité sont mentionnées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site internet: <https://www.epc.shell.com>

▪ **Protection de l'environnement**

Remettre les huiles usées à un collecteur agréé. Ne pas déverser l'huile dans les égouts, le sol ou l'eau.

