



LUBexcel

RACING FL 5W-20

Révision : Janvier 2025

APPLICATIONS

Lubexcel Racing FL 5W-20 est une huile moteur 100% synthèse composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs soigneusement sélectionnés pour leur formulation permettant de réduire la consommation de carburant tout en répondant aux exigences des derniers moteurs Ford EcoBoost.

Lubexcel Racing FL 5W-20 est conforme aux exigences de la spécification Ford WSS-M2C948-B, obligatoire pour les moteurs 3 cylindres Ford EcoBoost 1.0 et requise pour les moteurs essence EcoBoost.

Cette huile moteur peut également être utilisée dans les moteurs où le constructeur exige une huile moteur répondant aux spécifications A1/B1.

POINTS FORTS

- Démarrage à froid spontané et effet super lubrifiant prononcé
- Protège contre la corrosion du moteur et des roulements
- Maintient la propreté du moteur
- Maintien de la protection durant les intervalles de vidange
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réduit la consommation de carburant et des émissions de CO₂

PERFORMANCES

- ACEA A1/B1-12
- ACEA C5
- ILSAC GF-5
- CHRYSLER MS 6395
- FORD approval WSS-M2C948-B
- FORD WSS-M2C948-A
- JAGUAR-LAND ROVER approval STJLR.03.5004

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	42.3
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.9
Indice de viscosité	ASTM D2270		162
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Viscosité CCS à -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.8
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220