



LUBexcel

RACING GM 5W-30

Révision : Janvier 2025

APPLICATIONS

Lubexcel Racing GM 5W-30 est une huile moteur 100% synthèse composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs soigneusement sélectionnés pour leur formulation destinées aux toutes dernières technologies de réduction des émissions.

Son large spectre de spécifications lui permet d'être utilisée dans un grand nombre de véhicules équipés de systèmes de post-traitement correspondant aux exigences de la norme ACEA C3-13.

Lubexcel Racing GM 5W-30 est agréée Dexos 2™ ce qui est requis pour tous les derniers véhicules GM, Opel, Vauxhall & Chevrolet en motorisations essence et diesel. La spécification Dexos 2™ est par ailleurs rétro compatible aux spécifications GM & Opel plus anciennes.

POINTS FORTS

Protection des systèmes de post-traitement : protection intégrale du dispositif de post-traitement

Protection intégrale du moteur : propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs

PERFORMANCES

- ACEA C2
- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW LONGLIFE-04
- CHRYSLER MS 11106
- FIAT 9.55535-S3
- FORD WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 229.31
- MB 229.51
- MB 229.52
- OPEL GM-LL-A-025
- VW 502 00
- VW 505 00
- VW 505 01

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.4
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.1
Indice de viscosité	ASTM D2270		167
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Viscosité CCS à -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6082
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	232