

STANDARD SLIP (SÉRIE)

HUILE LUBRIFIANTE DES GLISSIERES

DESCRIPTION

Huile spécialement formulée à partir de base minérale parafinique et d'additifs pour accroître ses propriétés.

APPLICATIONS

Huile spéciale pour la lubrification des glissières horizontales et verticales, systèmes hydrauliques et lubrification générale sans barbotage. Facilement pompable, elle est fortement recommandée pour des systèmes centralisés.

PROPRIÉTÉS

- Capacité de charge élevée et propriétés anti-usure.
- Additivation spéciale qui assure la lubrification des guides avec des avances uniformes et sans vibrations, évitant les secousses (stick-slip).
- Graissage et adhérence élevés pour que l'huile reste sur les guides et les mécanismes.
- Excellente résistance à l'oxydation et propriétés anti-corrosion.

NIVEAU QUALITÉ:

- ISO 6743/4 - Catégorie L-HG
- ISO 6743/13- Classe GA
- DIN 51 524 Part 2 (HLP)
- AFNOR NF E 48-603 (HM)
- CINCINATTI MILACRON P-47 (ISO VG 68) - CINCINATTI MILACRON P-50 (ISO VG 220)
- DIN 51 517 Part 3 (CLP)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Norme	Valeurs typiques							Un.
ISO VG		32	68	100	150	220	320	1000	
Aspect		Ambre transparent							
Densité à 15°C.	ASTM D-1298	0,871	0,881	0,887	0,890	0,892	0,893	0,892	gr/cm ³
Viscosité à 40°C.	ASTM D-445	32	67,5	98,4	159,2	225,3	326,0	952	cSt
Indice Viscosité	ASTM D-2270	100	98	97	96	96	96	85	-
Point d'écoulement	ASTM D-97	-21	-15	-15	-15	-12	-12	-6	°C
Point d'Inflammation	ASTM D-92	215	234	245	271	275	280	338	°C
Essai FZG (A/8,3/90)	ISO 14635-1	11	12	12	12	12	12	12	pas

Rev: 07/22

Les informations présentées dans ce document se basent sur nos connaissances à la date de révision indiquée. Nous nous réservons le droit de les modifier. Ces informations ne libèrent pas l'utilisateur de la responsabilité d'essayer le produit sur son application spécifique. Les données indiquées représentent des valeurs moyennes et ne constituent pas des spécifications de produit. Pour toute ultérieure information s'adresser au Service Technique de COGELSA. COGELSA n'est pas responsable de dommages provoqués par une utilisation inappropriée du produit.