



# LUBexcel

## RACING P 0W-20

Révision : Janvier 2025

### APPLICATIONS

Lubexcel Racing P 0W-20 est une huile moteur 100% synthèse composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs soigneusement sélectionnés pour leur formulation permettant d'atteindre des niveaux d'économie de carburants très élevés.

Cette huile moteur grâce à sa viscosité extrêmement faible peut être utilisée toute l'année, y compris en hiver à des températures très basses.

Lubexcel Racing P 0W-20 est formulée pour répondre aux exigences drastiques des véhicules récents à essence, diesel & hybrides du groupe Stellantis/PSA.

### POINTS FORTS

- Démarrage à froid aisé grâce à une excellente fluidité à basse température
- Protège contre la corrosion du moteur et des roulements
- Maintient la propreté du moteur
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réduit la consommation de carburant (économie de 3.5%) et des émissions de CO2

### PERFORMANCES

- API SP
- PSA B71 2010

### CARACTERISTIQUES

| Test                          | Méthode    | Unité              | Résultat moyen |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Densité à 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml               | 0.838          |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 44             |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 8.1            |
| Point d'écoulement            | ASTM D6892 | °C                 | -48            |
| Point d'éclair COC            | ASTM D92   | °C                 | 234            |