



LUBexcel

RACING P 0W-30

Révision : Janvier 2025

APPLICATIONS

Lubexcel Racing P 0W-30 est une huile moteur 100% synthèse composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs spécialement développés pour les moteurs PSA Euro VI Blue HDi DW10F équipés d'un système de post-traitement des gaz d'échappement et d'un turbocompresseur.

L'améliorateur d'indice de viscosité offre à ce lubrifiant moteur une grande stabilité et assure donc de longs intervalles de vidange.

Lubexcel Racing P 0W-30 peut aussi être utilisée sur d'autres moteurs de voitures de tourisme qui nécessitent un niveau de viscosité 0W-30 et des performances ACEA C2.

POINTS FORTS

- Démarrage à froid spontané et effet super lubrifiant prononcé
- Maintient la propreté du moteur
- Maintien de la protection durant les intervalles de vidange
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réduit la consommation de carburant et des émissions de CO2

PERFORMANCES

- ACEA C2
- PSA B71 2312

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	844.0
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	54.42
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.84
Indice de viscosité	ASTM D2270		169
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-45
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	233
MRV à 40°C	ASTM D4684	cP	19 900