



LUBexcel

RACING D1 5W-30

Révision : Janvier 2025

APPLICATIONS

Lubexcel Racing D1 5W-30 est une huile moteur 100% synthèse composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs soigneusement sélectionnés pour leur formulation permettant d'atteindre des niveaux d'économie de carburants très élevés.

Lubexcel Racing D1 5W-30 a été spécialement conçu pour répondre aux exigences pointues de la dernière norme ILSAC GF-6 A qui vise principalement à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Elle répond aux exigences les plus récentes pour les voitures de tourisme à essence asiatiques ou américaines.

POINTS FORTS

- Démarrage à froid aisé grâce à une excellente fluidité à basse température
- Protège contre la corrosion du moteur et des roulements
- Maintient la propreté du moteur
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réduit la consommation de carburant et des émissions de CO₂

PERFORMANCES

- API approval SN Plus
- API approval SP/RC
- API SN
- API SN/RC
- API SP
- ILSAC approval GF-6 A
- ILSAC GF-5
- CHRYSLER MS 13340
- CHRYSLER MS 6395
- FIAT 9.55535-CR1
- FORD WSS-M2C945-A FORD WSS-M2C946-A
- FORD WSS-M2C946-B1
- FORD WSS-M2C947-A
- FORD WSS-M2C961-A1
- GM 4718M
- GM 6094M
- GM approval Dexos1™ Gen 3
- VW 530 34

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	63.4
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Indice de viscosité	ASTM D2270		167
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.79
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	225