



APPLICATIONS

Lubexcel Racing D1 + 0W-20 est une huile moteur 100% synthèse composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs soigneusement sélectionnés pour leur formulation permettant d'atteindre des niveaux d'économie de carburants très élevés.

Cette huile moteur grâce à sa viscosité extrêmement faible peut être utilisée toute l'année, y compris en hiver à des températures très basses.

Lubexcel Racing D1 + 0W-20 est spécialement formulée pour répondre à la spécification Opel OV0401547.

POINTS FORTS

- Démarrage à froid aisé grâce à une excellente fluidité à basse température
- Protège contre la corrosion du moteur et des roulements
- Maintient la propreté du moteur
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réduit la consommation de carburant et des émissions de CO₂

PERFORMANCES

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| • ACEA C5 | • FIAT 9.55535-CR1 | • GM DexosD™ |
| • ACEA C6 | • FIAT 9.55535-DM1 | • JAGUAR-LAND ROVER approval |
| • API approval SN Plus | • FIAT 9.55535-DSX | STJLR.03.5006 |
| • API approval SP/RC | • FIAT 9.55535-GSX | • JAGUAR-LAND ROVER STJLR.51.5122 |
| • API SN/RC | • FORD WSS-M2C945-A | • MB 229.72 |
| • API SP | • FORD WSS-M2C945-B1 | • MB approval 229.71 |
| • ILSAC approval GF-6 A | • FORD WSS-M2C947-A | • OPEL OV0401547 |
| • ILSAC GF-5 | • FORD WSS-M2C947-B1 | • OPEL approval OV 040 1547 - A20 |
| • BMW approval LONGLIFE-17FE+ | • FORD WSS-M2C952-A1 | • VOLVO approval VCC RBS0-2AE |
| • CHRYSLER MS 6395 | • FORD WSS-M2C962-A1 | |

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	40.64
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.06
Indice de viscosité	ASTM D2270		176
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.7
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-57
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.70
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	210