



LUBexcel

GREEN 4T 10W40

Révision :
Avril 2025

APPLICATIONS

Lubexcel Green 4T 10W-30 est un lubrifiant synthétique conçu pour la lubrification de moteurs essence & diesel à 4T, y compris les moteurs diesel à injection directe, tels que common rail, HDI, CDI etc.

Cette huile répond parfaitement aux exigences ACEA A3/C4 et aux normes Euro IV.

POINTS FORTS

- Protection excellente du moteur facilitant ses performances
- Excellente réduction de la fumée
- Protection efficace contre la corrosion

PERFORMANCES

- ACEA A3/B3-16
- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- FIAT 9.55535-D2
- FIAT 9.55535-G2
- MB 229.1
- RENAULT RN 0700
- RENAULT RN 0710
- VW 501 01
- VW 505 00

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	91
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		155
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Point d'écoulement	ASTM D6882	°C	-39
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220
Viscosité CCS à -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.0