

APPLICATIONS

Lubexcel Green 2T Ultra est un lubrifiant synthétique composé d'une huile de base soigneusement sélectionnée pour ses qualités lubrifiantes et sa stabilité thermique.

Lubexcel Green 2T Ultra est pré-dilué pour faciliter son utilisation. Il peut être ajouté par mélange dans le réservoir d'essence ou par lubrification séparée dans les moteurs 2 temps des matériels de jardinage, tronçonneuses ou tondeuses. Pour un ratio de mélange, il convient toujours de respecter les recommandations du fabricant (3% en moyenne).

POINTS FORTS

- Protection excellente du moteur facilitant ses performances
- Excellente réduction de la fumée
- Protection efficace contre la corrosion

PERFORMANCES

- API TC
- JASO FC/FD
- ISO L-EGD

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.2
Indice de viscosité	ASTM D2270		122
B.N. (méthode HClO4)	ASTM 2896	Mg KOH/g	1.5
Couleur	Visuel		Vert gris
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	106