



LUBexcel

GREEN 4T 10W30

Révision :
Avril 2025

APPLICATIONS

Lubexcel Green 4T 10W-30 est un lubrifiant conçu pour la lubrification des moteurs 4T actuels équipant les machines de jardinage et de construction, des tondeuses à gazon et des moteurs auxiliaires.

POINTS FORTS

- Protection excellente du moteur facilitant ses performances
- Excellente réduction de la fumée
- Protection efficace contre la corrosion

PERFORMANCES

- ACEA A2
- ACEA B2
- API SJ/CF
- JASO MA

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.7
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.1
Indice de viscosité	ASTM D2270		146
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Point d'écoulement	ASTM D6882	°C	-33
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	215
Viscosité CCS à -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.7