



LUBexcel

GREEN 2T ULTRA

Révision :
Avril 2025

APPLICATIONS

Lubexcel Green 2T Ultra est un lubrifiant synthétique composé d'une huile de base soigneusement sélectionnée pour ses qualités lubrifiantes et sa stabilité thermique.

Lubexcel Green 2T Ultra est pré-dilué pour faciliter son utilisation. Il peut être ajouté par mélange dans le réservoir d'essence ou par lubrification séparée dans les moteurs 2 temps des matériels de jardinage, tronçonneuses ou tondeuses. Pour un ratio de mélange, il convient toujours de respecter les recommandations du fabricant (3% en moyenne).

POINTS FORTS

- Protection excellente du moteur facilitant ses performances
- Excellente réduction de la fumée
- Protection efficace contre la corrosion

PERFORMANCES

- API TC
- ISO L-EGD
- JASO FC
- JASO FD

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	79.3
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Indice de viscosité	ASTM D2270		135
B.N. (méthode HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Point d'écoulement	ASTM D6882	°C	-48
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	88