



LUBExcel

GREEN 2T

Révision :
Avril 2025

APPLICATIONS

Lubexcel Green 2T est un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées, qui associe un pouvoir lubrifiant élevé, une limitation des dépôts et une stabilité thermique très élevée. Il est pré-dilué pour en faciliter l'utilisation. Sa formule spéciale limite la formation de fumées d'échappement.

Il peut être ajouté par mélange dans le réservoir d'essence ou par lubrification séparée. Il est spécifiquement élaboré pour la lubrification des moteurs 2 temps du matériel de jardinage, des tronçonneuses et des tondeuses. Pour le ratio de mélange, il convient de toujours respecter les recommandations du fabricant (3 % en moyenne).

POINTS FORTS

- Protection efficace contre la corrosion
- Protège contre l'usure et augmente la durée de vie du moteur
- Excellente capacité à réduire la fumée

PERFORMANCES

- API TC
- ISO L-EGD
- JASO FC
- JASO FD

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.2
Indice de viscosité	ASTM D2270		122
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	106