



APPLICATIONS

Lubexcel Hydro HV 68 est une huile hydraulique micro-filtrée (jusqu'à 5 microns) pour qu'elle soit utilisée dans des systèmes soumis à de larges variations de températures.

Lubexcel Hydro HV 68 est formulée avec des additifs, antioxydants, anti-usure, anti-mousse et est destinée à tous les circuits hydrauliques.

Cette huile hydraulique de haute tenue trouve son application dans les circuits hydrauliques de l'industrie et dans le matériel mobile (engins de travaux publics, matériel de transport, agriculture) équipés de pompes ou moteurs à palettes et à pistons.

POINTS FORTS

- Offre une vaste plage de température de fonctionnement
- Garantit des performances anti-mousse, une désaération rapide et une séparation rapide de l'eau
- Excellentes propriétés de filtrabilité en présence d'eau
- Des inhibiteurs d'oxydation et de rouille garantissent une protection fiable du système
- Compatible avec tout type de bronze ou d'acier
- Excellentes prestations en systèmes de pompage

PERFORMANCES

- AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
- DIN 51524 Part 3
- ISO 11158, HV
- ISO 6743-4, HV
- CINCINNATI MACHINE P-69 (ISO 68)
- DENISON HF-0, HF-1, HF-2
- EATON VICKERS I-286-S / M-2950-S

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	kg/l	0.880
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	11
Indice de viscosité	ASTM D2270		146
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-36
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	224