



### APPLICATIONS

La graisse Dubgrease GC 00 est destinée à la lubrification de roulements opérants dans des conditions sévères. Cette graisse permet de travailler sous forte charge grâce à son additivation anti usure et extrême pression.

La graisse Dubgrease GC 00 a été conçue pour résister aux contraintes de charge et de température. Sa haute résistance au délavage à l'eau lui confère une excellente protection contre la corrosion.

La stabilité mécanique de la graisse Dubgrease GC 00 lui confère une excellente résistance aux chocs. La composition de cette graisse permet une utilisation dans des opérations avec présence d'eau.

Dubgrease GC 00 est une graisse multifonction utilisable dans les graissages centralisés. Cette graisse est utilisable sur une large plage de température, -20°C à 140°C avec une tolérance pour des pointes de températures à 170°C.

### POINTS FORTS

- Excellente résistance au délavage de l'eau
- Bonne adhésivité
- Très bonne résistance aux pressions extrêmes
- Large plage de température d'utilisation
- Excellente stabilité mécanique

### CARACTERISTIQUES

| Test                                    | Méthode     | Unité              | Résultat moyen |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| Nature de l'épaississant                | -           | -                  | Lithium        |
| Grade NLGI                              | -           | -                  | 00             |
| Viscosité cinématique à 40 °C           | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 100 - 150      |
| Pénétration non travaillée à 25 °C      | ASTM D 217  | 1/10 mm            | 400 - 430      |
| Point de goutte                         | ISO 22 286  | °C                 | 180            |
| 4-Billes, charge de soudure             | ASTM D 2596 | Kgf                | 315            |
| 4-Billes, diamètre d'usure (40 kg, 1 h) | ASTM D 2266 | mm                 | ≤0,6           |