

APPLICATIONS

Lubexcel Trans VL 75W-80 est un lubrifiant pour transmission manuelle de haute qualité et qui convient ainsi aux boîtes de vitesse de presque tous les véhicules de tourisme.

Lubexcel Trans VL 75W-80 a été testée dans des conditions sévères et satisfait aux exigences de performances de la majorité des constructeurs.

POINTS FORTS

- Passage de vitesses facilité grâce à ses qualités antifriction
- Protège contre l'usure et augmente la durée de vie la transmission
- Durée de vie de l'huile prolongée par une résistance accrue à la dégradation

PERFORMANCES

- API GL-4 +
- Fiat 9.55550-MX3 ; 9.55550-MZ1
- Ford WSD-M2C200-D ; WSS-M2C186-A
- GM 1940182 ; 1940768
- Honda MTF 94
- MB 235.10
- Nissan MT-XZ
- PSA B71 2330 ; 9730 A8
- Volvo 97308 ; 97309 ; 97310

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.871
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	45.8
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.1
Indice de viscosité	ASTM D2270		185
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	142.000
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	205