

ULTRADEG 65

DEGRAISSANT / AGENT DE NETTOYAGE

DESCRIPTION

ULTRADEG 65 est un mélange d'hydrocarbures synthétiques. Le produit est incolore, transparent et inodore. C'est un nettoyant tout-terrain, pour enlever facilement la saleté, l'huile, la graisse et la résine. Toujours utiliser à froid.

APPLICATION

ULTRADEG 65 est utilisé pour le nettoyage et le dégraissage des moteurs, trains d'atterrissage, machines, outils, etc. Le produit est également utilisé pour dégraisser les composants fabriqués industriellement. Il ne contient ni substances aromatiques, ni chlore, ni HCFC.

ULTRADEG 65 a été spécialement formulé pour s'évaporer rapidement sans laisser de résidus.

NIVEAU DE QUALITÉ

Certifié par NSF C1, numéro d'enregistrement 149232 pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

Certifié HALAL, n° IH-682/2.4/B/76/1/7

Certifié KOSHER



PROPRIÉTÉS

ULTRADEG 65 a une volatilité élevée (Indice d'évaporation 100 / Référence éthyléther = 1). Le produit ne laisse aucun résidu car il est à base d'un mélange de solvants synthétiques spécialement sélectionnés.

MODE DE TRAVAIL

Le nettoyant **ULTRADEG 65** peut être appliqué au pistolet, à la brosse ou à l'éponge. Il doit être utilisé pur.

CARACTÉRISTIQUES TÉCNIQUES

	Unité	Valeurs typiques	Méthode
Aspect	-	Incolore, transparent	-
Densité à 15 °C	kg/dm ³	0,76	ASTM D 1298
Viscosité à 40 °C	cSt	1,0	ASTM D 445
Flash point	°C	> 61	ASTM D 93
Pour point	°C	< -23	ASTM D 97

Les informations présentées dans ce document se basent sur nos connaissances à la date de révision indiquée. Nous nous réservons le droit de les modifier. Ces informations ne libèrent pas l'utilisateur de la responsabilité d'essayer le produit sur son application spécifique. Les données indiquées représentent des valeurs moyennes et ne constituent pas des spécifications de produit. Pour toute ultérieure information s'adresser au Service Technique de COGELSA. COGELSA n'est pas responsable de dommages provoqués par une utilisation inappropriée du produit.

ULTRADEG 65

DEGRAISSANT / AGENT DE NETTOYAGE

MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation non soumise à des exigences particulières. Pendant la durée de vie du produit :

- Stocker séparément des autres lubrifiants, produits chimiques ou produits alimentaires.
- Protéger du soleil ou d'autres sources de chaleur.
- Conserver à des températures comprises entre 1°C et +40°C.
- Maintenir le récipient fermé après ouverture.

La durée de vie du produit est de 48 mois à partir de la date de fabrication.

Pour plus d'informations et pour obtenir des données détaillées sur les produits, les emballages et les fiches de données de sécurité, vous pouvez consulter notre website www.cogelsa.com ou nous contacter à l'adresse suivante : info@cogelsa.com ou export@cogelsa.com

Rev: 11/23

Les informations présentées dans ce document se basent sur nos connaissances à la date de révision indiquée. Nous nous réservons le droit de les modifier. Ces informations ne libèrent pas l'utilisateur de la responsabilité d'essayer le produit sur son application spécifique. Les données indiquées représentent des valeurs moyennes et ne constituent pas des spécifications de produit. Pour toute ultérieure information s'adresser au Service Technique de COGELSA. COGELSA n'est pas responsable de dommages provoqués par une utilisation inappropriée du produit.

COMPANHIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com

www.cogelsa.com

