



APPLICATIONS

Graisse noire de grade NLGI 2 formulée à partir d'une huile semi-synthétique hautes performances, d'un savon de lithium, et de lubrifiants solides.

L'adjonction de bisulfure de molybdène lui confère de très bonnes performances extrême-pressions et permet d'assurer une lubrification de secours en cas de rupture accidentelle du film lubrifiant en conditions extrêmes.

La graisse Dubgrease MO présente une forte adhérence sur les surfaces métalliques ainsi que de bonnes qualités anti-grippantes. Elle peut être utilisée sur une large plage de température allant de -30 à + 140 °C.

Cette graisse est notamment recommandée pour la lubrification de galets et roulements soumis à des chocs et vibrations et opérant sous fortes charges. Elle convient également pour le graissage de roulements, coussinets, articulations, pignons, engrenages brochés, vis sans fin, chaînes et câbles.

POINTS FORTS

- Résiste aux pressions extrêmes
- Température d'utilisation : -30°C à +140°C
- Protection contre la corrosion et l'oxydation

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Nature de l'épaississant	-	-	Lithium
Grade NLGI	-	-	2
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	800
Point de goutte	ASTM D2265	°C	190
Pénétration travaillée	ASTM D217	1/10 mm	265 à 295
Résistance à l'eau	DIN 51 807 T1	-	1-90
Protection anti-corrosion	IP 220/85	-	0/0 degré de corrosion