



APPLICATIONS

Graisse bleue multifonction formulée à partir d'un savon de lithium et d'une huile minérale haute performance. La graisse Dubgrease Bleue présente une très bonne stabilité mécanique et peut être utilisée sur une large plage de température allant de -30°C à + 120 °C.

La graisse Dubgrease Bleue est recommandée pour le graissage des paliers, roulements, articulations soumis à des charges et des températures modérées.

La graisse Dubgrease Bleue est homologuée par MERCEDES-BENZ selon la référence DBL 6804.00 du règlement de produit à la page 267.

POINTS FORTS

- Bonne protection contre la corrosion et résistante à l'oxydation
- Très bonne stabilité mécanique
- Stable aux test walk
- Température d'utilisation : -30°C à +120°C

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Nature de l'épaississant	-	-	Lithium
Grade NLGI	-	-	2
Viscosité cinématique à 40 °C	DIN 51 562	mm²/s	110
Point de goutte	DIN ISO 2176	°C	>175
Pénétration travaillée	DIN ISO 2137	1/10 mm	265 bis 295
Résistance à l'eau	DIN 51 807 T1	-	1-90
Protection anti-corrosion	DIN 51 802	-	Grade 0
Réaction corrosion cuivre	DIN 51 811	-	Grade 1 – 120