

Révision : Mars 2019

APPLICATIONS

Lubexcel Racing 10W-40 est une huile moteur haute tenue spécialement formulée pour garantir des performances fiables et stables sur les moteurs des voitures de tourisme.

Le choix d'une huile de base haute qualité et d'additifs supérieurs permettent d'offrir une protection optimale de tous les composants du moteur.

Lubexcel Racing 10W-40 s'avère être particulièrement adaptée aux moteurs essence & diesel à aspiration standard et surcompresseurs, ainsi que pour les moteurs diesel à injection directe.

POINTS FORTS

- Démarrage à froid spontané et effet super lubrifiant prononcé
- Protège contre la corrosion du moteur et des roulements
- Maintient la propreté du moteur
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres

PERFORMANCES

- ACEA A3/B3 ; A3/B4
- API SL / CF

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultats moyens
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,861
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	90,1
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13,8
Indice de viscosité	ASTM D2270		155
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33