



LUBexcel

RACING R 5W-30

Révision : Mai 2026

APPLICATIONS

Lubexcel Racing R 5W-30 est une huile moteur 100% synthèse composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs soigneusement sélectionnés afin de nettoyer et protéger les moteurs essence et diesel Renault.

Ce lubrifiant moteur prévient l'encrassement et élimine les boues tout en protégeant les systèmes de traitement des gaz d'échappement.

Lubexcel Racing R 5W-30 est destiné aux moteurs essence & diesel des voitures de tourisme, avec ou sans turbo, équipés d'un filtre à particules et d'un TWC (convertisseur catalytique à trois voies).

POINTS FORTS

- Démarrage à froid spontané et effet super lubrifiant prononcé
- Nettoyage maximal du moteur
- Faible consommation d'huile du fait de sa faible volatilité
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réduit la consommation de carburant et des émissions de CO₂

PERFORMANCES

- ACEA C4
- Renault RN 0720
- MB- Approbation 226.51
- Fiat 9.55535 S4

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Masse volumique à 15 °C	ASTM D4052	kg/m ³	836.1
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-39
Point d'éclair	ASTM D92	°C	230