



APPLICATIONS

Lubexcel Trans VL 75W-80 est un lubrifiant pour transmission manuelle de haute qualité et qui convient ainsi aux boîtes de vitesse de presque tous les véhicules de tourisme.

Lubexcel Trans VL 75W-80 a été testée dans des conditions sévères et satisfait aux exigences de performances de la majorité des constructeurs.

POINTS FORTS

- Passage de vitesses facilité grâce à ses qualités antifriction
- Protège contre l'usure et augmente la durée de vie la transmission
- Durée de vie de l'huile prolongée par une résistance accrue à la dégradation

PERFORMANCES

- API GL-4 +
- BMW 83 22 0 140 516 // 83220309031 // MTF LT-2
- FIAT 9.55550-MX3 // 9.55550-MZ1 // 9.55550-MZ10
- FORD ESD-M2C186-A // WSS-M2C200-D2
- GM 1940182 // GM 1940768 // GM 93165290
- HONDA MTF 94
- HYUNDAI 02200-00130 TOD
- LAND ROVER TYK500030
- MB 235.10
- MITSUBISHI MZ312644
- NISSAN 999MP-MTF20P // MT-XZ
- PSA 9730 A2 // 9730 A8 // B71 2330
- SUBARU K0321-F0090
- TOYOTA JWS 227
- VOLVO 97308 // 97309 // 97310
- VW G 052 171 // G 052 527 // G 052 726 // G 055 538

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.2
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		164
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	100 000
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	212