



APPLICATIONS

Lubexcel Racing V C2/C3 5W-30 est une huile moteur 100% synthèse composée d'une huile de base de qualité exceptionnelle et d'additifs soigneusement sélectionnés pour répondre aux spécifications Volkswagen actuelles les plus strictes (504.00 & 507.00), ainsi qu'aux exigences Long Life III du groupe VAG.

C'est une huile Mid SAPS conforme aux normes Euro 4 et Euro 5 et qui protège les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement. Les dernières normes VW 504.00 et 507.00 remplacent toutes les normes Volkswagen antérieures (502.00 ; 503.00/01 ; 505.00 ; 506.00/01).

POINTS FORTS

- Protège contre la corrosion du moteur et des roulements
- Maintient la propreté du moteur
- Maintien de la protection durant les intervalles de vidange
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres
- Réduit la consommation de carburant et des émissions de CO₂

PERFORMANCES

- ACEA C2
- ACEA C3
- API CF
- BMW LONGLIFE-04
- MB 229.51
- MB 229.52
- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		169
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.7
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	230