



LUBexcel

RACING 5W-40

Révision : 06/12/2024

APPLICATIONS

Lubexcel Racing 5W-40 est une huile moteur synthétique spécialement formulée pour garantir des performances fiables et stables sur moteurs essence, diesel, à gaz ainsi que les moteurs fonctionnant au biodiesel ou au mélange essence & éthanol.

Le choix d'une huile de base haute qualité et d'additifs supérieurs permettent d'offrir une protection optimale de tous les composants du moteur.

Lubexcel Racing 5W-40 peut être utilisée dans une grande variété de véhicules opérant avec des conditions de conduite exigeantes.

POINTS FORTS

- Démarrage à froid spontané et effet super lubrifiant prononcé
- Protège contre la corrosion du moteur et des roulements
- Maintient la propreté du moteur
- Maintien de la protection durant les intervalles de vidange
- Assure la protection contre la formation de dépôts et l'obstruction des filtres

PERFORMANCES

- ACEA A3/B3-16
- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 502 00
- VW 505 00

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		178
B.N. (méthode HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.1
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	222